

# PERCEUSES AVEC FIL

## MARTEAUX ROTATIFS SDS+ 5/8"

- Léger, 4,6 lb, compact, longueur 10 1/4": permet de travailler dans les espaces étroits
- Embayage mécanique: protège l'outil lors du saisissement de la mèche
- Système antivibration (AVS): offre le confort maximal en minimisant les vibrations
- Deux modes d'opération: marteau rotatif ou rotation seulement pour une polyvalence maximale
- Comprend: poignée latérale, tige de profondeur et mallette de transport

**No modèle TLV203**

**No fab 5263-21**

**Prix/Chacun \$**

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Capacité de foret plein:</b>	5/8"
<b>Ampères:</b>	5,5
<b>Tours/min à vide:</b>	0-3700
<b>Coups/min à vide:</b>	0-4400
<b>Énergie d'impact:</b>	1,5 pi-lb



**Milwaukee**

## MARTEAUX ROTATIFS SDS MAX

- Capacité de foret de carottage à paroi mince: 4"
- Mode perçage: 2 modes: perceuse à percussion et percussion seulement
- Énergie de frappe de 5,5 lb-pi pour les gros travaux et un rendement sûr
- Constant Power Technology assurant une puissance de perçage constante lors des travaux les plus difficiles
- Ajustement de la mise en copeaux à 12 positions aidant à conserver la position optimale du marteau lors du travail sous tout angle
- Embayage mécanique protégeant le moteur en cas de blocage de la mèche
- Deux modes de fonctionnement offrant une polyvalence maximale, quel que soit le travail
- Comprend une poignée latérale et mallette de transport

**No modèle TMB675**

**No fab 5317-21**

**Prix/Chacun \$**

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Capacité de foret plein:</b>	1 9/16"
<b>Ampères:</b>	10,5
<b>Tours/min à vide:</b>	0-450
<b>Coups/min à vide:</b>	0-3000
<b>Énergie d'impact:</b>	5,5 pi-lb
<b>Poids de l'outil:</b>	15 lb



**Milwaukee**

## MARTEAU ROTATIF SDS PLUS EN FORME DE L

- Un marteau rotatif qui offre à lui seul une grande plage de positions de perçage optimales
- Technologie SHOCKS Active Vibration Control<sup>MD</sup> réduisant la vibration ressentie par le manche, réduisant la fatigue et améliorant la productivité
- Embayage réglé en usine réduisant les réactions à couple élevé soudaines lors d'un blocage
- Gâchette à vitesse variable pour un démarrage précis du trou
- Design ergonomique optimisé offrant un excellent contrôle dans toutes les orientations
- Conforme OSHA table 1, compatible à l'équipement de captation des poussières
- Comprend: Marteau rotatif D25333, ensemble en boîte

**No modèle UAD826**

**No fab D25333K**

**Prix/Chacun \$**

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Capacité d'embout:</b>	3/16" - 7/8"
<b>Ampères:</b>	8,5 A
<b>Coups/min à vide:</b>	0-5200 coups/min
<b>Tr/min à vide:</b>	0-1150 tr/min
<b>Énergie de frappe:</b>	2,58 lb-pi
<b>Type d'outil électrique:</b>	Avec cordon
<b>Poids de l'outil:</b>	8,16 lb



**DEWALT**

## TROUSSE DE MARTEAU ROTATIF 7/8" SDS PLUS

- Trois modes de fonctionnement: rotation avec percussion, percussion seulement et rotation seulement
- Embayage mécanique: protège le moteur lorsque les mèches saisissent
- Butée à position variable: permet l'ajustement du matériau quelle que soit l'orientation
- Comprend: une mallette de transport, une tige de profondeur et une poignée latérale

**No modèle TLV204**

**No fab 5262-21**

**Prix/Chacun \$**

### SPÉCIFICATIONS

<b>Capacité de foret plein:</b>	7/8"
<b>Ampères:</b>	7,0
<b>Tours/min à vide:</b>	0-1500
<b>Coups/min à vide:</b>	0-5625
<b>Énergie d'impact:</b>	1,8 pi-lb
<b>Poids de l'outil:</b>	5,8 lb



**Milwaukee**

## TROUSSES DE PERCEUSE À PERCUSSION SDS PLUS

- Capacité de foret de carottage à paroi mince: 3"
- Vibration: 10,6 m/s<sup>2</sup>
- Mode perçage: 3 modes: perceuse à percussion, percussion seulement, rotation seulement
- Perçage jusqu'à 85 % plus rapide et frappe plus puissante avec vibration réduite
- Boîtier et embayage mécanique tout en métal pour une durabilité maximale
- Puissante et légère
- Trouse incluant une poignée latérale, une tige de profondeur et une mallette de transport

**No modèle TYO341**

**No fab 5268-21**

**Prix/Chacun \$**

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Capacité de foret plein:</b>	1 1/8"
<b>Ampères:</b>	8
<b>Tours/min à vide:</b>	0-1500
<b>Coups/min à vide:</b>	0-5500
<b>Énergie d'impact:</b>	3,6 pi-lb
<b>Poids de l'outil:</b>	7,5 lb



**Milwaukee**

## MARTEAUX ROTATIFS 1 9/16" POUR CANNELURES

- Contrôle électronique de la vitesse de perçage et d'ébarbage
- Support d'outil cannelé compatible avec toutes les mèches cannelées
- Comprend: poignées latérales 360°, tige de profondeur et boîtier robuste

**No modèle TSW672**

**No fab D25553K**

**Prix/Chacun \$**

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Capacité de foret plein:</b>	3/8" x 1 1/4"
<b>Ampères:</b>	12,0
<b>Tours/min à vide:</b>	490
<b>Coups/min à vide:</b>	3300
<b>Énergie d'impact:</b>	7,3 pi-lb
<b>Poids de l'outil:</b>	14,0 lb



**DEWALT**

## GRATTOIRS ÉLECTRIQUES

- Dispositif de serrage rapide facilitant le remplacement des mèches
- Système d'arrêt automatique du moteur lorsque la brosse doit être remplacée
- Lubrification à l'usine assurant approx. 200 heures d'utilisation
- Comprend: burin ébarbeurs 1 3/16" et 2", pointe débêteuse, housse et mallette de transport

**No modèle TF850**

**No fab HK1820**

**Prix/Chacun \$**

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Ampères:</b>	5,0
<b>Coups/min à vide:</b>	0-3200
<b>Énergie d'impact:</b>	2,9 pi-lb
<b>Poids de l'outil:</b>	7,5 lb



**Makita**