

CHAÎNE À MAILLON DROIT

CALIBRE 30

- Facteur de conception 4:1
- Chaîne soudée à 100 %
- Matériau: Acier à faible teneur en carbone
- La chaîne de calibre 30 ne doit pas être utilisée pour le levage en hauteur
- Prix par baril



LU925 - Autocoloré



LU928 - Galvanisé à chaud au trempé



LU935 - Zingué



No modèle	Longueur de la chaîne	Diamètre de la chaîne"	Finis	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
LU919	1000' (304,8 m)	1/8	Autocoloré	400 lb (0,2 tonne)	
LU920	750' (228,6 m)	3/16	Autocoloré	800 lb (0,4 tonne)	
LU922	250' (76,2 m)	5/16	Autocoloré	1900 lb (0,95 tonne)	
LU923	175' (53,3 m)	3/8	Autocoloré	2650 lb (1,325 tonne)	
LU924	100' (30,5 m)	1/2	Autocoloré	4500 lb (2,25 tonne)	
LU925	100' (30,5 m)	3/4	Autocoloré	10 600 lb (5,3 tonne)	
LU926	1000' (304,8 m)	1/8	Galvanisé à chaud au trempé	400 lb (0,2 tonne)	
LU927	750' (228,6 m)	3/16	Galvanisé à chaud au trempé	800 lb (0,4 tonne)	
LU928	350' (106,7 m)	1/4	Galvanisé à chaud au trempé	1300 lb (0,65 tonne)	
LU929	250' (76,2 m)	5/16	Galvanisé à chaud au trempé	1900 lb (0,95 tonne)	
LU930	175' (53,3 m)	3/8	Galvanisé à chaud au trempé	2650 lb (1,325 tonne)	
LU931	100' (30,5 m)	1/2	Galvanisé à chaud au trempé	4500 lb (2,25 tonne)	
LU932	150' (45,7 m)	5/8	Galvanisé à chaud au trempé	6900 lb (3,45 tonne)	
LU933	100' (30,5 m)	3/4	Galvanisé à chaud au trempé	10 600 lb (5,3 tonne)	
LU934	100' (30,5 m)	1	Galvanisé à chaud au trempé	17 900 lb (8,95 tonne)	
LU935	1000' (304,8 m)	1/8	Zingué	400 lb (0,2 tonne)	
LU936	750' (228,6 m)	3/16	Zingué	800 lb (0,4 tonne)	
LU937	350' (106,7 m)	1/4	Zingué	1300 lb (0,65 tonne)	
LU938	250' (76,2 m)	5/16	Zingué	1900 lb (0,95 tonne)	
LU939	175' (53,3 m)	3/8	Zingué	2650 lb (1,325 tonne)	
LU940*	350' (106,7 m)	1/8	Zingué	400 lb (0,2 tonne)	
LU941*	250' (76,2 m)	3/16	Zingué	800 lb (0,4 tonne)	
LU942*	140' (42,7 m)	1/4	Zingué	1300 lb (0,65 tonne)	
LU943*	90' (27,4 m)	5/16	Zingué	1900 lb (0,95 tonne)	
LU944*	63' (19,2 m)	3/8	Zingué	2650 lb (1,325 tonne)	

* Prix par seau

CHAÎNE DE TRANSPORT DE CALIBRE 70

- Couramment utilisée comme chaîne d'arrimage ou d'attache et conforme aux exigences rigoureuses du service des transports américain
- Embossage permanent L7 ou V7 à tous les 6 maillons
- Chaîne soudée à 100%
- Ne doit pas être utilisée pour le levage aérien
- Calibre de la chaîne: Calibre 70
- Matériau: Acier au carbone traité à chaud
- Finis: Chromaté or
- Vente et prix au pied, longueur minimale de 25' requise



VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Diamètre de la chaîne"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
IMPORTÉE			
LV373	1/4	3150 lb (1,57 tonnes)	
LV374	5/16	4700 lb (2,35 tonnes)	
LV375	3/8	6600 lb (3,3 tonnes)	
LV376	1/2	11 300 lb (5,65 tonnes)	
FABRIQUÉE AUX É.-U.			
LV377	1/4	3150 lb (1,57 tonnes)	
LV378	5/16	4700 lb (2,35 tonnes)	
LV379	3/8	6600 lb (3,3 tonnes)	
LV380	1/2	11 300 lb (5,65 tonnes)	



CHAÎNE DE LEVAGE À MAILLON DROIT

- Facteur de conception de 4:1 (en conformité avec les spécifications NACM)
- Fabriqué en acier d'alliage local de la plus haute qualité
- Matériau: Acier allié traité à chaud
- Approuvé pour levage en hauteur
- Chaîne soudée à 100 %
- Conforme aux spécifications NACM, ASTM et OSHA
- Vendu et prix par pied, nécessite une chaîne d'un minimum de 25' lo

Ne jamais dépasser la limite de charge de travail, utilisez toujours des chaînes de calibre 80 ou plus pour le levage en hauteur

CALIBRE 80

- L8 (calibre) et code de suivi embossé en permanence sur chaque sixième maillon
- Fini à revêtement noir



LU949

CALIBRE 100

- L10 (calibre) et code de suivi embossé en permanence sur chaque sixième maillon
- Limite de charge de travail 25% plus élevée que les chaînes d'alliage de calibre 80 semblables
- Fini à revêtement gris



LU954

VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Diamètre de la chaîne"	Charge d'utilisation max.	Prix /Pied
CALIBRE 80			
LU945	9/32	3500 lb (1,75 tonne)	
LU946	5/16	4500 lb (2,25 tonne)	
LU947	3/8	7100 lb (3,55 tonne)	
LU948	1/2	12 000 lb (6 tonne)	
LU949	5/8	18 100 lb (9,05 tonne)	
LU950	3/4	28 300 lb (14,15 tonne)	
LU951	7/8	34 300 lb (17,15 tonne)	
LU952	1	47 700 lb (23,85 tonne)	
CALIBRE 100			
LU953	9/32	4300 lb (2,15 tonne)	
LU954	3/8	8800 lb (4,4 tonne)	
LU955	1/2	15 000 lb (7,5 tonne)	
LU956	5/8	22 600 lb (11,3 tonne)	

CHAÎNE TENSO LION À BOUCLE DOUBLE

- Chaîne utilitaire sans soudure pour usage général
- Généralement utilisé pour les travaux de quincaillerie ou de fabrication
- Convient aux aires de jeux, équipement de gymnase, luminaires, barrières et plus
- Matériau: Acier à faible teneur en carbone
- Fini: Zingué



VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Longueur de la chaîne	Diamètre de la chaîne	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
LU957	100' (30,5 m)	#1	155 lb (0,077 tonne)	
LU958	200' (61 m)	#3	90 lb (0,045 tonne)	
LU959	250' (76,2 m)	#4	70 lb (0,035 tonne)	
LU960	175' (53,3 m)	2/0	255 lb (0,127 tonne)	

CHAÎNE À LEVIER SIMPLE

- Chaîne utilitaire sans soudure pour usage léger
- Généralement utilisé pour les travaux ne nécessitant pas une résistance très élevée
- Convient aux luminaires, pots de fleurs et plus
- Matériau: Acier à faible teneur en carbone
- Finish: Zingué



VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Longueur de la chaîne	Diamètre de la chaîne	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
LU961	250' (76,2 m)	#10	43 lb (0,022 tonne)	
LU962	100' (30,5 m)	#12	29 lb (0,0145 tonne)	