

# DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES & ACCESSOIRES

## RUBANS EN VINYLE SUPER 88 SCOTCH<sup>MD</sup>

- Ruban en vinyle robuste de première qualité, tout temps, pour isolation de fils principaux jusqu'à 600 V ou pour une enveloppe de protection pour la réparation et l'épissure de câble d'alimentation
- L'adhérence de l'endos est puissante et élastique afin d'assurer que le ruban épouse les surfaces irrégulières et procure une protection électrique et mécanique étanche
- Très bon rendement dans un environnement à la température constante jusqu'à 220°F (105°C)
- S'adapte aux utilisations par temps froid : 0°F (-18°C)
- Valeur limite de température: 220°F/105°C
- Épaisseur: 8,5 mil • Couleur: noir
- Homologué UL et CSA



Prix par rouleau

| No modèle | Dimensions                  | Rouleaux /caisse | Prix /Chacun |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------|
| PC694     | 3/4" x 66' (19 mm x 20,1 m) | 100              |              |

## CONNECTEURS DE DÉPLACEMENT D'ISOLANT ÉLECTRIQUE SCOTCHLOK<sup>MC</sup>

- Idéal pour contrôler le filage des circuits et des électroménagers, les signaux et les systèmes de diffusion publique ou le filage des véhicules/bateaux/VR
- Propriétés ignifuges
- Conçu pour connecter une extrémité de fil à un fil de traverse et isoler la connexion
- Matériau isolant: Polypropylène
- Type de connexion: Course et taraud
- Température maximale de fonctionnement: 105°C
- Classement de tension maximale recommandé: 600 V
- Taille du conducteur: 22 - 16 AWG
- Quantité par paquet: 100



Prix par paquet

| No modèle | No fab  | Prix /Chacun |
|-----------|---------|--------------|
| XH543     | 558-BOX |              |

## RUBANS ISOLANTS EN CAOUTCHOUC SANS DOUBLURE 130C SCOTCH<sup>MD</sup>

- Ruban adhésif en caoutchouc éthylène-propylène (EPR) pour isoler tous les câbles diélectriques pleins jusqu'à 69 kV
- Excellente dissipation thermique de la chaleur à la jonction
- Conforme aux normes de l'industrie, excellentes caractéristiques physiques et électriques
- Étanchéité immédiate et liaison sans vide
- Pour usage à température continu allant jusqu'à 90°C (194°F), capacité de service de surcharge: 130°C (266°F)
- Travail plus rapide et facile sans la présence d'une doublure
- Épaisseur: 30 mils



Prix par rouleau

| No modèle | Dimensions                  | Rouleaux /caisse | Prix /Chacun |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------|
| PC694     | 3/4" x 66' (19 mm x 20,1 m) | 100              |              |

## DÉTECTEUR DE TENSION & CHAMP MAGNÉTIQUE SANS CONTACT

- Détecteur de courant c. a. et champ magnétique avec lampe de poche intégrée
- Vérifier la présence de courant c. a. dans les contenants ou fils isolés
- Déterminez rapidement la présence de champs magnétiques pour établir le bon fonctionnement des composants
- Boîtier à double isolation pour maximiser la sécurité
- Indicateurs sonore (avertisseur) et visuel (DEL)
- Lampe de poche intégrée
- Agrafe de poche
- Hors-tension automatique
- Deux gammes de tension permettant de détecter le filage de tension c. a. élevée (90 à 1000 V) et faible (24 à 1000 V)
- Type d'alerte: Lumière & son
- Source d'alimentation: (2) piles AAA
- Certification(s): CE, IP67, ETL (conformité: UL 61010-1, 61010-2-030, certification: CSA STD C22.2 No. 61010-1, 61010-2-030)


**REED**



| No modèle | No fab | Description                                          | Prix /Chacun |
|-----------|--------|------------------------------------------------------|--------------|
| IC856     | R5120  | Détecteur de tension & champ magnétique sans contact |              |

## RUBANS EN VINYLE POUR CODAGE EN COULEURS 35 SCOTCH<sup>MD</sup>

- Rubans isolants en vinyle de première qualité pour le codage en couleurs, pour l'identification de phase, de travail et pour la sécurité
- Robuste, de première qualité
- Valeur limite de température: 220°F/105°C
- Épaisseur: 7 mil
- Homologués UL et CSA



Prix par rouleau

| No modèle | Couleur | Dimensions | Rouleaux /caisse | Prix /Chacun |
|-----------|---------|------------|------------------|--------------|
| PC696     | Bleu    | 1/2" x 20' | 100              |              |
| PC720     | Vert    | 1/2" x 20' | 100              |              |
| PC721     | Rouge   | 1/2" x 20' | 100              |              |
| PC722     | Blanc   | 1/2" x 20' | 100              |              |
| PC723     | Jaune   | 1/2" x 20' | 100              |              |
| XC309     | Orange  | 1/2" x 20' | 100              |              |
| PE118     | Bleu    | 3/4" x 66' | 100              |              |
| PE120     | Vert    | 3/4" x 66' | 100              |              |
| XC312     | Rouge   | 3/4" x 66' | 100              |              |
| PE119     | Blanc   | 3/4" x 66' | 100              |              |
| XC314     | Jaune   | 3/4" x 66' | 100              |              |
| XC315     | Orange  | 3/4" x 66' | 100              |              |

## DÉTECTEUR DE CÂBLE & TROUSSE D'ESSAI DE CIRCUIT

- Détecteur de câble intelligent polyvalent identifiant et vérifiant les câbles de la source à la terminaison rapidement et avec précision
- Les modes de test incluent : identification et localisation des câbles, vérification des connexions des câbles/lignes, vérification de la continuité/polarité de la ligne téléphonique
- Les adaptateurs modulaires fournissent une connexion directe au câblage RJ45 et RJ11
- L'adaptateur de type pince crocodile facilite la connexion aux câbles sans terminaison
- La molette de sensibilité réglable facilite l'identification des câbles et élimine les fausses détections
- Indicateurs visuels (DEL clignotantes) et sonores (bips pulsés)
- La lampe de poche intégrée aide le travail dans les endroits faiblement éclairés
- Détecteur de tension sans contact intégré
- Prise pour écouteurs pour les endroits bruyants (écouteurs vendus séparément)
- Batteries rechargeables
- Indicateur de faiblesse de la pile et mise hors tension automatique
- Comprend : émetteur, récepteur, câble de charge micro-USB, câble adaptateur RJ11, câble adaptateur RJ45, câble adaptateur de type pince crocodile RJ11, étui de transport
- Certifications: CE, RoHS

**REED**



| No modèle | No fab | Description                                     | Prix /Chacun |
|-----------|--------|-------------------------------------------------|--------------|
| IC752     | R5320  | Détecteur de câble & trousse d'essai de circuit |              |