

MULTIMÈTRES & TESTEURS DE TENSION



DÉTECTEUR DE TENSION/MONTANT/MÉTAL

- Détectez les montants, le métal et la tension c.a. avec ce balayeur polyvalent 3 en 1
- Muni d'un écran ACL avec un graphique à barres permettant une détection rapide et précise
- Design ergonomique pour une prise confortable
- Mise hors tension automatique après 20 secondes
- Profondeur de balayage max.: 2-4/7"
- Profondeur de détection du montant: Jusqu'à 0,98" (25 mm)
- Profondeur de détection du métal: Jusqu'à 2,56" (65 mm)
- Profondeur de détection de la tension: Jusqu'à 1,96" (50 mm)
- Indicateur de faiblesse de la pile: Oui
- Alimentation: Pile de 9 V
- Température de fonctionnement: 19,4 à 104°F (-7 à 40°C)

REED



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IB898	R9090	Détecteur de tension/montant/métal	

DÉTECTEUR DE TENSION ALTERNATIVE SANS CONTACT AVEC LAMPE DE POCHE

- Permet de détecter la présence de tension alternative à une distance sécuritaire
- Comprend deux plages de tension permettant de détecter à la fois les câblages avec tension alternative élevée (90 à 1 000 V) et basse (24 à 1 000 V)
- Convient aux prises et aux câbles isolés
- Boîtier à double isolation pour maximiser la sécurité
- Indicateurs sonores (bips) et visuels (DEL)
- Lampe de poche intégrée
- Agrafe de poche
- Fermeture automatique
- Comprend : (1) détecteur de tension alternative sans contact, (2) piles AAA
- Catégorie de survoltage: CAT. IV 1000 V
- Certification(s): CE, ETL

REED



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC766	R5110	Détecteur de tension alternative sans contact avec lampe de poche	

WATTMÈTRE V.E.V.

- Mesures du courant v.e.v. et de la tension v.e.v.; mesure la puissance (c.a.), A.c.a., V.c.a. et pF
- Écran double large ACL avec rétroéclairage
- Gamme automatique en mode pleines fonctions
- Enregistrement du max/min
- Maintien des données
- Indicateur de faiblesse de la pile
- Tension max.: 660 V
- Intensité maximum: 10 A
- Watt - Gamme: 6000 W
- Facteur de puissance - Gamme: 1
- Alimentation: 1 pile de 9 V

Comprend: Wattmètre, paire de fils d'essai (rouge & noir), pile

HN416



REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IB824	R5000	Wattmètre	
IB742	R8888	Malette de transport de luxe	
HN416	CA-05A	Mallettes de transport	
IA707	FC-300	Jeux de cordons de test fusionnés	

DÉTECTEUR DE TENSION & CHAMP MAGNÉTIQUE SANS CONTACT

- Détecteur de courant c. a. et champ magnétique avec lampe de poche intégrée
- Vérifier la présence de courant c. a. dans les contenants ou fils isolés
- Déterminez rapidement la présence de champs magnétiques pour établir le bon fonctionnement des composants
- Boîtier à double isolation pour maximiser la sécurité
- Indicateurs sonore (avertisseur) et visuel (DEL)
- Lampe de poche intégrée
- Agrafe de poche
- Hors-tension automatique
- Deux gammes de tension permettant de détecter le filage de tension c. a. élevée (90 à 1000 V) et faible (24 à 1000 V)
- Détection de tension: 24 V c.a. - 100 V c.a., 90 V c.a. - 1000 V c.a.
- Source d'alimentation: (2) piles AAA
- Catégorie de survoltage: CAT. IV 1000 V
- Certification(s): CE, IP67, ETL (conformité: UL 61010-1, 61010-2-030, certification: CSA STD C22.2 No. 61010-1, 61010-2-030)

REED



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC856	R5120	Détecteur de tension & champ magnétique sans contact	

MONITEURS LCR

- Mesure d'inductance, la capacitance et la résistance avec les paramètres secondaires, notamment le facteur de dissipation (D), facteur de qualité (Q), angle de phase (φ), série équivalente/résistance parallèle (ESR ou Rp)
- Le fonctionnement variant automatique de la gamme d'impédance c.a. & mesure de résistance c.c.
- Vérification intelligente LCR et mesure automatique
- Modes Série/Parallèle
- Ls/Lp/Cs/Cp avec paramètres D/Q/φ/ESR
- Soutien en mode DCR de 200 à 200 MΩ
- Haute précision avec 4 ou 5 terminaux mesure Kelvin
- Fréquence des analyses est à la fréquence de 10 kHz et la sortie est jusqu'à 100 kHz
- Comprend un set de fils test et piles
- Étalonnage accrédité disponible

CARACTÉRISTIQUES

Gamme d'inductance:

2000,0 μH/20,000/200,0/2000,0 mH/20,000/200,00/2000,0 H

Gamme de capacitance:

2000,0 pF/20,000/200,00/2000,0 nF/20,000/200,00/2000 μF

Gamme résistance:

20,000/200,00 Ω/2,0000/20,000/200,00 kΩ/2,0000/20,000/200,0 MΩ

Fréquences de test: 100/120/1k/10k/100k Hz

REED



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IA854	R5001	Moniteur LCR	
NJW155	R5001-NIST	Moniteur LCR avec certificat ISO	

COMPTEUR DE PUISSANCE

- Calcule les coûts de fonctionnement des électroménagers
- Affiche 8 unités importantes de mesure — tension, courant, watts, fréquence, facteur de puissance, énergie utilisée (kWh), coût total et temps écoulé
- Affichage ACL jumelé facile à lire
- Pile auxiliaire intégrée
- Conforme aux normes UL et CSA
- Lectures de tension: c.a.
- Lectures du courant: c.a.
- Certifications du produit: CE, ETL, conforme à UL STD.61010-1, 61010-2-030; certifié selon CSA STD.C22.2 NO.61010-1, 61010-2-030

Comprend: Compteur de puissance et pile

REED



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IB903	R5090	Compteur de puissance	